

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>KLATKA SCHODOWA</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - SUFITY (2.78*1.10)+(4.00*2.55)+(1.15*2.90)+(2.65*5.22)+(1.06*4.78)+(2.19*7.15)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.151</b>
2	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 51.151	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.151</b>
3	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51.151	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.151</b>
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ŚCIANY (2.20*13.70)+(1.80*17.20)+(1.80*17.10)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	91.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.880</b>
5	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 91.880	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	91.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.880</b>
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 91.880	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	91.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.880</b>
7	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 91.880+51.15+76.800	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	219.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.830</b>
8	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.60*48.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.800</b>
9	NNRNKB d.1 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych 76.800	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.800</b>
10	NNRNKB d.1 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny-kamyczkowy 76.800	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.800</b>
11	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - POLICZKI (0.50*12.35)+(0.25*12.35)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.263	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.263</b>
12	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 46.11	m		
			m	46.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.110</b>
13	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - przy cokołach 46.11	m		
			m	46.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.110</b>
14	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0.85*12.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.498</b>
15	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 42	m		
			m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 1212-54	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> - Analogia podstopnie + stopnie 38+38	szt.		
			szt.	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
17	KNR-W 2- d.1 02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - podesty (2.78*1.10)+(1.40*1.40)+(2.30*1.15)+(1.10*2.93)+(2.48*2.60)+(1.25*2.04)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.884	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.884</b>
18	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ( do lo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	kali mieszkalnych) (0.90*2.00)*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
19	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	02 2003-02	pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 - zabudowa	m <sup>2</sup>	2.500	
		naświetli nad drzwiami 1.20*1.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
20	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02	nach z cegieł - 0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
21	KNR-W 2-	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Analogia drzwi stalowe wejściowe z	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1040-01	klatki, dwa zamknięcia 0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
22	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ( skrytki	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	na korytarzu) 0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
23	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
24	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.1	0313-05	dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1.20*2	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
25	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0306-03	piennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.10*2.20*5	m <sup>2</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
26	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m		
d.1	0708-01	wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.90*5	m	24.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
27	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach	m		
d.1	0705-01	z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowa-	m	24.500	
		nych ceglami lub dachówkami 4.90*5			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
28	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-	szt.		
d.1	0903-01	wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych ( drzwi do skrytek, drzwi do	szt.	4.000	
		piwnicy) 4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	0920-20	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-04	pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
31	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą	m <sup>2</sup>		
d.1	0621-05	smarowania 15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
32	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-06	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w	m <sup>2</sup>	15.000	
		1 miejscu) 15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
33	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-	m <sup>2</sup>		
d.1	0712-03	gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym	m <sup>2</sup>	9.222	
		(do 5 m2 w 1 miejscu)- przy listwach 46.11*0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.222</b>
34	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
d.1	0411-07				



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		46.11	m	46.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.110</b>
35	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	(7.00*1.15)+(6.00*1.30)+(1.15*3.00)	m <sup>2</sup>	19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
36	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	(7.00*1.15)+(6.00*1.30)+(1.15*3.00)	m <sup>2</sup>	19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
37	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-08	19.300	m <sup>2</sup>	19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
38	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.1	1120-06	18.430	m	18.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.430</b>
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (drzwi do piwnicy)	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	2.10*2.10	m <sup>2</sup>	4.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.410</b>
40	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 + parapety	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-11	1.00*1.40	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
41	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
d.1	2057-01	50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
42	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	1 km	m <sup>3</sup>	2.200	
		2.200		<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
43	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	nast. 1 km[ 6 km]	m <sup>3</sup>	2.200	
		2.200		<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
44	Kalkulacja	Utylizacja odpadów	t		
d.1	własna	2.200	t	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>