

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>sufity bud. główny</b>			
1	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-02	(3*3)+(3,72*2,56)+(3,1*1,6)+(1*2,5)+(1,75*3)+(2,76*1,2)	m <sup>2</sup>	34,545	
				RAZEM	34,545
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	34,545	m <sup>2</sup>	34,545	
				RAZEM	34,545
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	34,545	m <sup>2</sup>	34,545	
				RAZEM	34,545
2		<b>ściany bud. główny</b>			
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.2	0709-05	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	[(3+3+3+3)*3,52]+[(3,72+3,72+2,56+2,56)*3,52]+[(5+5+3,4+3,4)*3,4]+[(5,8+5,8+3+3)*3,3]	m <sup>2</sup>	201,651	
				RAZEM	201,651
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	201,651	m <sup>2</sup>	201,651	
				RAZEM	201,651
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	201,651	m <sup>2</sup>	201,651	
				RAZEM	201,651
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	[(3+3+3+3)*2,12]+[(3,72+3,72+2,56+2,56)*2,12]+[(5+5+3,4+3,4)*2,0]+[(5,8+5,8+3+3)*1,9]	m <sup>2</sup>	119,107	
				RAZEM	119,107
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2 pasy szerokości 0,30cm + pochwyty balustrady + policzki i cokoły	m <sup>2</sup>		
d.2	1206-02	[(3+3+3+3)*0,6]+[(3,72+3,72+2,56+2,56)*0,6]+[(5+5+3,4+3,4)*0,6]+[(5,8+5,8+3+3)*0,6]	m <sup>2</sup>	35,376	
				RAZEM	35,376
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych balustrady drewniane	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-08	13,42*0,9	m <sup>2</sup>	12,078	
				RAZEM	12,078
12	NNRNKB	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 2 pasy szer 40cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0927-01	[(3+3+3+3)*0,8]+[(3,72+3,72+2,56+2,56)*0,8]+[(5+5+3,4+3,4)*0,8]+[(5,8+5,8+3+3)*0,8]	m <sup>2</sup>	47,168	
				RAZEM	47,168
13	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0933-01	47,168	m <sup>2</sup>	47,168	
				RAZEM	47,168
14	KNR 2-02	ANALOGIA gabloty aluminiowe zamykane na zamek Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.90cm	szt		
d.2	1021-02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1211-04	10	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-10	10	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.2	kalkulacja własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
3		<b>sufity oficyna1</b>			
20 d.3	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową (4,4*1,5)+(5*1,6)+(1,1*3)+(2,9*1,4)+(1,7*1,4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,340	
				RAZEM	24,340
21 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 24,340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,340	
				RAZEM	24,340
22 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24,340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,340	
				RAZEM	24,340
4		<b>ściany oficyna 1</b>			
23 d.4	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
24 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [(1,4+1,7+1,7+1,4+3+3)*3,5]+[(4,4+4,4+2,8+2,8)*3,5]+[(4+3+1,1+1,7)*3]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122,500	
				RAZEM	122,500
25 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 122,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122,500	
				RAZEM	122,500
26 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
27 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 122,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122,500	
				RAZEM	122,500
28 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(1,4+1,7+1,7+1,4+3+3)*2,1]+[(4,4+4,4+2,8+2,8)*2,1]+[(4+3+1,1+1,7)*1,6]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71,540	
				RAZEM	71,540
29 d.4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2 pasy szerokości 0,30cm + pochwyty balustrady + policzki i cokoły [(1,4+1,7+1,7+1,4+3+3)*0,6]+[(4,4+4,4+2,8+2,8)*0,6]+[(4+3+1,1+1,7)*0,6]+7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,840	
				RAZEM	28,840
30 d.4	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych balustrady drewniane 10*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
31 d.4	NNRNKB 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balcony, loggie) 2 pasy szer 40cm [(1,4+1,7+1,7+1,4+3+3)*0,8]+[(4,4+4,4+2,8+2,8)*0,8]+[(4+3+1,1+1,7)*0,8]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,120	
				RAZEM	29,120
32 d.4	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 29,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,120	
				RAZEM	29,120
33 d.4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1*1,65)+(1,0*1,7)+(1*1,6)	m <sup>2</sup>	4,950	
				RAZEM	4,950
34	KNR 4-01 d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 4,86	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,860	
				RAZEM	4,860
35	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 2,43*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,860	
				RAZEM	4,860
36	KNR 2-02 d.4 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw. 100-01 6*0,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
37	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
38	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
39	kalkulacja d.4 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
5		<b>sufity oficyna2</b>			
40	KNR 4-01 d.5 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową (4,4*1,3)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,720	
				RAZEM	5,720
41	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,720	
				RAZEM	5,720
42	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,720	
				RAZEM	5,720
6		<b>ściany oficyna 2</b>			
43	KNR 4-01 d.6 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
44	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> [(4,4+4,4+1,3+1,3)*4]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45,600	
				RAZEM	45,600
45	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 45,600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45,600	
				RAZEM	45,600
46	KNR 0-23 d.6 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 18	m		
			m	18,000	
				RAZEM	18,000
47	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 45,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45,600	
				RAZEM	45,600
48	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(4,4+4,4+1,3+1,3)*2,6]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29,640	
				RAZEM	29,640
49	KNR-W 4-01 d.6 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2 pasy szerokości 0,30cm + pochwyty balustrady + pólki i cokoły [(4,4+4,4+1,3+1,3)*0,6]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,840	
				RAZEM	6,840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W 4-01 d.6 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych balustrady drewniane 8*0,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,200	
				RAZEM	7,200
51	NNRNKB d.6 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 2 pasy szer 40cm [(4,4+4,4+1,3+1,3)*0,8]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,120	
				RAZEM	9,120
52	NNRNKB d.6 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 9,120	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,120	
				RAZEM	9,120
53	KNR 4-01 d.6 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 4,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
54	KNR 4-01 d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 4,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
55	KNR 4-01 d.6 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
56	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
57	kalkulacja d.6 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000