

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie	m ²		
d.1.	1610-02				
1		53,29+22+5,24*4,5+2,56*4	m ²	109,11	
				RAZEM	109,11
2	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa (obydwie ściany frontowe)	m ²		
d.1.	0925-01				
1		1,1*1,45*7+2,1*1,45*3	m ²	20,30	
				RAZEM	20,30
3	TZKNBK IV -	Skucie występów w murze ceglanych (parapetów)	m ²		
d.1.	533				
1		(7*1,5+2,2*3)*0,1	m ²	1,71	
				RAZEM	1,71
1.2		REMONT COKOŁU (do wys. 100 cm)			
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczysz-	m ²		
d.1.	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie			
2		(11,13+5,08+4,92)*1	m ²	21,13	
				RAZEM	21,13
5	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach w pasie	m ²		
d.1.	0601-01	uszkodzeń			
2		21,13+5*3,5	m ²	38,63	
				RAZEM	38,63
6	KNR 19-01	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym	m ²		
d.1.	0643-05				
2		21,13	m ²	21,13	
				RAZEM	21,13
7	KNR BC-02	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL	m ²		
d.1.	0127-01	podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa - poziom cokołu +			
2		0,6 m			
		21,13	m ²	21,13	
				RAZEM	21,13
8	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków muru tynkiem	m ²		
d.1.	0102-03				
2		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-	m ²		
d.1.	0726-03	taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)			
2		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
10	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej,zaprawy cementowo-polimerowej	m ²		
d.1.	0302-04	BUDOSZCZEL-H 810 ; grubość warstwy 5,00 mm - izolacja na cokole do wys.			
2		0,6 m			
		Krotność = 2,5			
		21,1	m ²	21,10	
				RAZEM	21,10
11	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi ekstrudowanymi)- przy uży-	m ²		
d.1.	2614-02	ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z			
2		got. suchej mieszanki gr. styropianu 10 cm do wys. 0,3 m			
		21,1	m ²	21,10	
				RAZEM	21,10
12	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
d.1.	0101-09				
2		21,13	m ²	21,13	
				RAZEM	21,13
13	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym	m ²		
d.1.	0118-03	podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki			
2		kvarcowe 1,4-2,0 mm			
		21,1*0,5	m ²	10,55	
				RAZEM	10,55
1.3		IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN COKOŁU I CZĘŚCIOWO ŚCIAN PARTERU - DO WYSOKOŚCI 1,0 m			

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 3	kalk indyw.	Wykonanie izolacji pionowej cokołu przy zastosowaniu zaprawy uszczelniającej np. BUDOSZCZEL-H 810 wg opisu w projekcie typ izolacji średniej - ok. 1,5 + 2,5-3,5 mm 21,13	m ² m ²	 21,13	 21,13
1.4		IZOLACJA POZIOMA WSZYSTKICH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		RAZEM	21,13
15 d.1. 4	Kalk. indyw.	Wykonanie izolacji poziomej ściany budynku głównego i ściany podłużnej i szczytowej oficyny od podwórka w systemie PRINZ (11,13+5,08+4,92)*0,4	m ² m ²	 8,45	 8,45
				RAZEM	8,45
2		WYMIANA STOLARKI , KONSERWACJA KRAT W OKNACH			
16 d.2 0929-07	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z parapetami 1,1*1,45*8	m ² m ²	 12,76	 12,76
				RAZEM	12,76
17 d.2 0929-11	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z parapetami 2,11*1,45*3	m ² m ²	 9,18	 9,18
				RAZEM	9,18
18 d.2 0506-02	KNR 2-02	Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy ocynkowanej 1,3*7+2,3*3	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
19 d.2 0101-02	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 2*21,13	m ² m ²	 42,26	 42,26
				RAZEM	42,26
20 d.2 1212-08	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 2*21,13	m ² m ²	 42,26	 42,26
				RAZEM	42,26
3		ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
21 d.3 2611-01	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie 21,13*3,5- (1,1*1,45*7+2,11*3)-2	m ² m ²	 54,46	 54,46
				RAZEM	54,46
22 d.3 2612-01	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie płyt styropianowych do ścian 21,13*4-2,11*1,45*3-1,1*1,1*1,45	m ² m ²	 73,59	 73,59
				RAZEM	73,59
23 d.3 2627-03	KNR 0-28	Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z betonu 73,59*5	szt. szt.	 367,95	 367,95
				RAZEM	367,95
24 d.3 2612-06	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 73,59	m ² m ²	 73,59	 73,59
				RAZEM	73,59
25 d.3 2612-09	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej 11,13+5,08+4,94	m m	 21,15	 21,15
				RAZEM	21,15
26 d.3 2612-08	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7*(2,9+1,1)+3*(2,1+2,9)+10	m m	 53,00	 53,00
				RAZEM	53,00
27 d.3 2614-08	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi 7*(2,9+1,1)+3*(2,1+2,9)*0,3	m ² m ²	 32,50	 32,50
				RAZEM	32,50
28 d.3 2612-06	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 32,5	m ² m ²	 32,50	 32,50
				RAZEM	32,50
29 d.3 0932-02	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 106,09	m ² m ²	 106,09	 106,09
				RAZEM	106,09
30 d.3 0101-09	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, przed malowaniem 106,09	m ² m ²	 106,09	 106,09

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02 d.3 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania 106,09	m ² m ²	RAZEM 106,09	106,09
4		ROBOTY MALARSKIE PRZY ŚCIANIE FRONTOWEJ		RAZEM	106,09
32	KNR 9-24 d.4 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, (przed uzupełnieniem tynku, przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem 2,56*4+2,52*0,5	m ² m ²	11,50	
				RAZEM	11,50
33	KNR 2-02 d.4 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn. 11,5	m ² m ²	11,50	
				RAZEM	11,50
5		ROBOTY POKRYWCZE DACHU			
34	KNR 13-23 d.5 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich 30	m ² m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
35	KNR 13-23 d.5 0106-06	Rozbiórka rynien 30	m m	30,00	
				RAZEM	30,00
36	KNR 13-23 d.5 0106-07	Rozbiórka rur spustowych 3*5	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
37	KNR-W 2-02 d.5 0608-01	Izolacje cieplne ze styropianu jednostronnie laminowanego papą 120	m ² m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
38	KNR-W 2-02 d.5 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie z welonu szklanego jednowarstwowe gr. papy min.4,2 mm 120	m ² m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
39	KNR 2-02 d.5 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej pasy nadrynnowe + opirzenia gzymsów 30	m ² m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
40	KNR-W 2-02 d.5 0519-05	Rynny dachowe półokrągłe w rozwinięciu 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55 mm 30	m m	30,00	
				RAZEM	30,00
41	KNR-W 2-02 d.5 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
6		NAPRAWA BALUSTRADY BETONOWEJ - MUROWANEJ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OD SZCZYTU			
42	KNR 3 d.6 0601-01	Odbicie tynków do gołej cegły ze szczególną ostrożnością przy gzymsach i pi-lastrach -ŚCIANA OD PODWÓRKA 16,64	m ² m ²	16,64	
				RAZEM	16,64
43	KNR 4-01 d.6 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu) 16,4	m ² m ²	16,40	
				RAZEM	16,40
44	KNR 9-24 d.6 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ściany na cokole 16,64	m ² m ²	16,64	
				RAZEM	16,64
45	ZKNR C-2 d.6 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm (OBŁOŻENIE CAŁEJ POWIERZCHNI MURKA- BALUSTRADY BETONOWEJ) 16,64	m ² m ²	16,64	
				RAZEM	16,64
7		OPASKA WZDŁUŻ ŚCIAN BUDYNKÓW (BUDYNEK GŁÓWNY + OFICYNY)			
46	KNR 4-01 d.7 0102-02	Wykopy po opaskę betonową (11,13+5,08+3)*0,5*0,3	m ³ m ³	2,88	
				RAZEM	2,88
47	KNR-W 2-02 d.7 0219-0102	Schody betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20) oraz wyłożenie schodów i podestu płytkami gresowymi mrozoodpornymi	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
48	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie	m ²		
d.7	0213-01	grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku			
		(5,08+11,13+3)*0,5	m ²	9,61	
				RAZEM	9,61
8		WYWÓZKA GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI			
49	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.8	1105-01 +	mechanicznym rozładunku na odległość do 10 km			
	KNR 4-04				
	1105-02				
		1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00