

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ (OD ULICY SZYMBORSKIEJ) ORAZ REMONT DACHU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ (OD ULICY SZYMBORSKIEJ) ORAZ REMONT DACHU				
1		ŚCIANA FRONTOWA		
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wys.do 16 m 13,5*9,5	m ² m ²	 128,250
2 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,72*0,95*9+0,68*0,83*3+2,53*1,17	m ² m ²	 19,359
3 d.1.1	TZKNC N-K/VI 1/2-c	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty 13,5*8,41-19,36	dm ² dm ²	 94,175
4 d.1.1	TZKNC N-K/VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym gzymsów, pilastrów, konsoli 94,17	dm ² dm ²	 94,170
5 d.1.1	KNR BC-02 0127-01	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem grzybobójczym (roztwór wodny) do podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa 94,17	m ² m ²	 94,170
6 d.1.1	KNNR 3 0601- 01	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 10	m ² m ²	 10,000
7 d.1.1	KNR 19-01 0118-01 + KNR 19-01 0118-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II 1	m ³ m ³	 1,000
8 d.1.1		Opłata za wysypisko 1	m ² m ²	 1,000
1.2		ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘĆ ŚCIANY		
9 d.1.2	KNR 4-01 0317-05	Wzmocnienie nadproży nad oknami - wstawienie kątowników 80 x 80 x 8 6*1,5	m m	 9,000
10 d.1.2	KNR AT-27 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy 45*1,5	m m	 67,500
11 d.1.2	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć 67,4	m m	 67,400
12 d.1.2	KNR AT-27 0101-10	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni 67,4	m ² m ²	 67,400
1.3		ROBOTY KONSERWATORSKIE I NAPRAWCZE		
1.3.1		Naprawa powierzchni fasady w poziomie poddasza (od dachu do poziomu gzymsu pod oknami poddasza)		
13 d.1. 3.1	Kalk. indywidualna	Naprawa okapu z drewna - wymiana zniszczonych desek, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, odgrzybianie oraz wykonanie powłok drewnochronnych 15	m ² m ²	 15,000
14 d.1. 3.1	NNRNKB 202 0541-02	Wykonanie osłony okapu skrzynkowego z blachy powlekanej poliestrem 20	m ² m ²	 20,000
15 d.1. 3.1	KNNR 3 0601- 01	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 13,5*1,2-3,5	m ² m ²	 12,700
16 d.1. 3.1	TZKBNK VIII 01-02+kalk. in- dyw.	Tynki zewn. - wyk. obrzutkę pół kryjącą pod tynki renowacyjne i zatopić w niej siatkę elewacyjną, następnie wyk. tynki renowacyjne , gładkie	m ²	

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ (OD ULICY SZYMBORSKIEJ) ORAZ REMONT DACHU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		12,7+0,5+1,38	m ²	
				14,580
17 d.1. 3.1	TZKNBK VIII 03-84	Uzupełnienie brakujących tynków na gzymsie	m	
		5	m	
				5,000
18 d.1. 3.1	Kalk. indywidualna	Renowacja i uzup.brakujących fragmentów na gzymsie podłużnym podparapetowym	m ²	
		13,7	m ²	
				13,700
19 d.1. 3.1	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn. - kolor piaskowego tynku	m ²	
		14,58	m ²	
				14,580
20 d.1. 3.1	NNRNKB 202 0541-02	Wykonanie obróbek blacharskich na gzymsie	m ²	
		13,5*0,5	m ²	
				6,750
1.3.2		Naprawa elewacji w pasie I piętra (od gzymsu pod oknami poddasza do gzymsu nad oknami parteru)		
21 d.1. 3.2	KNNR 3 0601-01	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach - plafony nad naczółkami	m ²	
		3,5	m ²	
				3,500
22 d.1. 3.2	TZKNBK VIII 01-02+ kalk.indyw.	Uzupełnienie tynku na plafonach nad naczółkami trójkątnymi R= 2	m ²	
		3,5	m ²	
				3,500
23 d.1. 3.2	kalkulacja indywidualna	Renowacja trójkątnych gzymsów (portali) nad oknami	szt.	
		5	szt.	
				5,000
24 d.1. 3.2	kalkulacja indywidualna	Renowacja plafonów prostokątnych nad oknami (pod naczółkami trójkątnymi)	szt.	
		5	szt.	
				5,000
25 d.1. 3.2	TZKNBK IX 5553-04+ kalk.indyw.	Renowacja obramowań przy oknach	m	
		25	m	
				25,000
26 d.1. 3.2	TZKNBK VIII 03-84	Uzupełnienie brakujących tynków na gzymsie	m	
		13,5	m	
				13,500
27 d.1. 3.2	Kalk. indywidualna	Renowacja gzymsu podparapetowego	m	
		13,5	m	
				13,500
28 d.1. 3.2	TZKNBK IX 3705-01+ kalk.indyw.	Konsole ozdobne pod gzymsem podparapetowym - renowacja	szt.	
		5	szt.	
				5,000
29 d.1. 3.2	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową wszystkich detali i ozdób - w kolorze piaskowego tynku.	m ²	
		18	m ²	
				18,000
30 d.1. 3.2	NNRNKB 202 0541-02	Wykonanie obróbek blacharskich na gzymsie podparapetowym, gzymsie nad parterem oraz na naczółkach trójkątnych i parapetach	m ²	
		2*13,5*0,6+0,83*5	m ²	
				20,350
1.3.3		Naprawa elewacji w pasie parteru (od I piętra do cokołu)		

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ (OD ULICY SZYMBORSKIEJ) ORAZ REMONT DACHU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
31 d.1. 3.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	
		10	m ²	
				10,000
32 d.1. 3.3	TZKNBK VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III na powierzchniach ceglanych	m ²	
		69	m ²	
				69,000
33 d.1. 3.3	kalkulacja indywidualna	Renowacja plafonów prostokątnych nad oknami	szt.	
		5	szt.	
				5,000
34 d.1. 3.3	TZKNBK IX 5553-04+ kalk. indyw.	Renowacja obramowań przy oknach i drzwiach	m	
		22	m	
				22,000
35 d.1. 3.3	Kalk. indywidualna	Renowacja gzymsu nad oknami parteru	m ²	
		13,7*0,95	m ²	
				13,015
36 d.1. 3.3	Kalkulacja indywidualna	Renowacja parapetów	m	
		6	m	
				6,000
37 d.1. 3.3	NNRNKB 202 0541-02	Wykonanie obróbek blacharskich na gzymsie nad oknami i na parapetach	m ²	
		3,6+13,7*0,5	m ²	
				10,450
38 d.1. 3.3	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie farbą silikonową obramowań okien, gzymsu nad oknami oraz plafonów nad oknami	m ²	
		20	m ²	
				20,000
1.3.4		Naprawa powierzchni w pasie cokołu		
39 d.1. 3.4	KNNR 3 0601-01	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na cokole	m ²	
		0,7*12,5	m ²	
				8,750
40 d.1. 3.4	kalk indyw.	Naprawa fragmentu cokołu przy schodach	szt.	
		1	szt.	
				1,000
41 d.1. 3.4	KNR 19-01 0643-05	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym	m ²	
		8,75	m ²	
				8,750
42 d.1. 3.4	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły	m ²	
		8,75	m ²	
				8,750
43 d.1. 3.4	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą hydrofobową tynków gładkich zewn.	m ²	
		8,75	m ²	
				8,750
44 d.1. 3.4	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem do hydrofobizacji powierzchni mineralnych podłoży mineralnych powierzchni z cegły	m ²	
		8,75	m ²	
				8,750
1.3.5		Renowacja powierzchni ceglanej		
45 d.1. 3.5	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin w murach z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej - przyjęto 70%	m ²	

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ (OD ULICY SZYMBORSKIEJ) ORAZ REMONT DACHU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		pow.ceglana 32,31	m ²	
				32,310
46 d.1. 3.5	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej - Zaprawa traso- wo-wapienna zaprawa do spoinowania	m ²	
		46,16*0,7	m ²	
				32,312
47 d.1. 3.5	TZKNBK XV 0105-01	Wykonanie trwałej powłoki preparatem do wzmacniania kamienia oparty na estrach ety- lowych kwasu krzemowego	m ²	
		10*2+6,54*4	m ²	
				46,160
48 d.1. 3.5	kalk. własna	Uzupełnienie ubytków w ceglach z zastosowaniem specjalistycznej zaprawy do uzupeł- niania ubytków w kamieniu naturalnym, cegle, betonie i kamieniu sztucznym	m ²	
		5	m ²	
				5,000
49 d.1. 3.5	KNR 19-01 0831-02	Patynowanie (barwienie)murów z cegły	m ²	
		46,16	m ²	
				46,160
50 d.1. 3.5	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem do hydrofobizacji powierzchni mi- neralnych podłoży mineralnych powierzchni z cegły	m ²	
		46,16	m ²	
				46,160
2		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
51 d.2	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - OD FRONTU	m ²	
		3 szt. 1,72 x 0,95 = 4,9 m2	m ²	
		4,9		4,900
52 d.2	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - OD FRONTU	m ²	
		3 szt. 0,85 x 0,7 = 1,78	m ²	
		1,78		1,780
53 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	
		2,53*1,16	m ²	
				2,935
54 d.2	Kalkulacja in- dywidualna	Wymiana drzwi drewnianych	kpl	
		1	kpl	
				1,000
3		REMONT DACHU		
55 d.3	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m ²	
		11,5*1*2+2*13,5*0,4+17*0,5	m ²	
				42,300
56 d.3	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m	
		2*13,5	m	
				27,000
57 d.3	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m	
		3*8,5	m	
				25,500
58 d.3	KNR 4-01 0728-03	Wykonanie tynków zewnętrznych cementowych kat.III na kominach	m ²	
		8,75	m ²	
				8,750
59 d.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe po uprzednim starannym przy- biciu do deskowania istniejącej papy - wsp. M = 1,2	m ²	
		308,8	m ²	
				308,800
60 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na murkach ogniowych i wokół ko- minów	m ²	
		42,3+2,4	m ²	
				44,700
61 d.3	KNR-W 2-02 0519-05	Rynny dachowe półokrągłe w rozwinięciu 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- kanej poliestrem gr.0,55 mm	m	
		13,5*2	m	

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ (OD ULICY SZYMBORSKIEJ) ORAZ REMONT DACHU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				27,000
62 d.3	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej polies- trem 8,5*3	m m	
				25,500