

BUDYNKI MIESZKALNE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 367 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY

STOLARKA OKIENNA W ŚCIANACH BUDYNKÓW (BUDYNEK GŁÓWNY + DWIE OFICYNY																
LOKALIZACJA		ŚCIANA ZACHODNIA				ŚCIANA PÓŁNOCNA - SEGMENT ŚRODKOWY					ŚCIANA POŁUDNIOWA		ŚCIANA WSCHDNIA		ŚCIANA WSCHODNIA - SEGM. ZACH.	
SCHEMAT ELEMENTU																
WYMIARY W	S	1000	800	430	1600	1000	800	1000	1000	400	1000	400	1000	400	800	800
ŚWIETLE OŚCIEŻY	H	1810	1400	1300	1820	2100	1400	1670	1800	800	1820	800	1830	800	1350	630
MATERIAŁ		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
IŁOŚĆ		1	1	1	1	1	2	1	3	6	14	13	4	1	2	1
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
NAWIEWNIK REGULOWANY		TAK	TAK	————	TAK	————	————	————	TAK	————	TAK	————	TAK	————	TAK DLA 1 SZT	————
UWAGI		OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKIEN Z PVC

- 6 komorowy system profili w kolorze białym
- głębokość zabudowy 70 mm
- uszczelki wciągane z EPDM w kolorze czarnym
- szyba zespolona do pakietu dwukomorowego 36 mm o współczynniku K= 0,7 Wm2K
- listwa przyszybowa o zaokrąglonym kształcie do pakietu dwuszybowego
- zamknięte wzmocnienie w ramie
- wypełnienie węgłu okucowego
- w każdym oknie dwie kwatery rozwieralne i jedna uchylna



UWAGA: SZEROKOŚĆ PROFILI I PODZIAŁ POWIERZCHNI DOSTOSOWAĆ DO OKIEN JUŻ ZAMONTOWANYCH

OBIEKT	BUDYNKI MIESZKALNE Poznańska 367		
INWESTOR	MIASTO INOWROCŁAW	Ratuszowa 36	Zestawienie stolarki
Autor projektu	Andrzej Górski	Upr. bud. WBPP -NB 7210/212/81	Podpis