

PRZEDMIAR

Nazwa zadania:

Remont odcinka ul. Budowlanej wraz z budową ścieżki rowerowej

ODWODNIENIE REMONT NAWIERZCHNI ULICY

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
1.1.	D.03.02.01. 45233000-9	KANALIZACJA DESZCZOWA I ELEMENTY ODWODNIENIA CPV: Roboty w zakresie rozbiórki, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę		
1.1.1.		Rozebranie podbudowy tłuczniowej, grubość 20 cm, wywóz na składowisko wykonawcy z utylizacją 62,3*1,2	m ²	74,76
1.1.2.		Wykopy pod przyłącza kanalizacyjne, wywóz urobku na składowisko wykonawcy z utylizacją 55,4*1,2*2,2+9*1,0*1,0*2,2	m ³	166,06
1.1.3.		Umocnienie ścian wykopów kanalizacyjnych 2*55,4*1,8	m ²	199,44
1.1.4.		Podłoża z materiałów sypkich- -podsypka, warstwa gr 15 cm 55,4*1,2*0,15	m ³	9,97
1.1.5.		Przykanaliki z rur PCV litych klasy S (12,0kN/m) łączonych na wcisk, średnica 200 mm 6,6+1,7+1,8+4,9+17,4+2,0+12,1+2,6+6,3	m	55,40
1.1.6.		Studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem 9	szt.	9,00
1.1.7.		Zasyпка + obsypka rurociągu, warstwa gr 30 cm, 55,4*1,2*0,30	m ³	19,94
1.1.8.		Demontaż przykanalików 2 + 5	m	7,00
1.1.9.		Demontaż studzienek ściekowych 2	kpl	2,00
1.1.10.		Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem 166,06-9,97-19,94-9*3,14*0,3*0,3*2	m ³	131,06
1.1.11.		Odtworzenie podbudowy tłuczniowej, warstwa 20 cm 55,4*1,2	m ²	66,48
1.1.12.		Nawierzchnia asfaltobetonowa - warstwa wiążąca, gr. 5 cm 74,9	m ²	74,90