

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY OBROTOWEJ:

Kamera	Opis i parametry przedmiotu zamówienia	
	Rodzaj	Obrotowa, zewnętrzna <i>kamera IP o rozdzielczości min. 3MPx</i>
	Zoom optyczny	X30
	Przetwornik	1/2,8" CMOS
	Obiektyw	(F1.6~4.3mm - F5~129mm)
	Protokół ethernetowy	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTP, RTSP, UPnP, SNMP, PPPoE, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6
	Mikrofon	Wbudowany
	Zasilanie	24V AC
	Złącza dodatkowe	Złącze na karty microSD
	Inne	Maksymalna obsługiwana pojemność karty 128 GB
	Maksymalna rozdzielczość	Minimum 1920x1080
	Detekcja ruchu	Tak
	Kompresja Video	H.264, JPEG, MPEG-4
	Szybkość rejestrowania	Minimum 1920x1080 (30 fps)
	Tryb nocny	Tak, 150m podczerwieni
	Klasa odporności	IK10, IP66
	Zbliżenie (zoom)	Cyfrowe
	Oprogramowanie	IE Browsing, CMS 3.0 Control Software
	Wymiary	354Lx341Hx228W
	Waga [g]	5,8kg
	Załączone wyposażenie	Zasilacz, Zestaw montażowy
	Gwarancja:	minimum 36 miesięcy